



Predokenné rolety

v roletovom nosnom preklade **HELUZ**

Revízná klapka hliníková spodná - exteriér s tesniacou kefkou, práškovaná vo farbe RAL alebo renolit

Hriadel' ocelová $\varnothing 40,50$ mm + teleskopická $\varnothing 40,50$ mm

Konzoly do prekladu s nitovanými maticami + držiaky ložiska (motora)

Vodiace lišty GLH021 z extrudovaného hliníka s tesniacou kefkou 21x29mm

Roletový pancier z lamiel z valcovaného hliníka, vyplnený pur penou bez FCKW s odolnou lakovou vrstvou alebo z PVC dutých lamiel, krycia výška obidvoch profilov je 37 mm

Koncová lamela s extrudovaného hliníka ukončená okrúhlymi dorazmi, práškovaná vo farbe RAL alebo renolit

Ovládanie popruhom v sivej alebo hnedej farbe s prechodkou s kefkou v bielej farbe, navinuté na navíjacom kolese, elektromotor s vypínačom, centrálnym riadením, diaľkovým ovládaním.

Hliníková lamela M328, M317, veľkosť boxu v preklade 180mm, max.šírka 2800mm

| max výška hr. $\varnothing 40$ | max výška hr. $\varnothing 50$ | krycia výška lamely | počet lamiel na meter | Max.plocha | Hmotnosť |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 3000 mm | 2700mm | 37 mm | 27 ks | 5,8 m ² | M 328 2,6 kg/m ² M 317 2,8 kg/m ² |
| Hliníková lamela MY442 | | | | | |
| | 2200 mm | 42 mm | 24 ks | 8,5 m ² | 2,85 kg/m ² |

