

Vonkajšie rolety - Pohony

Pohony s mechanickým nastavením koncových polôh					
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Mars 9 Nm	Ø 40	14 ot./min	3 m	550 mm	100 W
Vulcan 13 Nm	Ø 40	8 ot./min	3 m	560 mm	95 W
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Ceres 8 Nm	Ø 50	17 ot./min	1 m	605 mm	90 W
Jet 10 Nm	Ø 50	17 ot./min	1 m	625 mm	120 W
Atlas 15 Nm	Ø 50	17 ot./min	1 m	625 mm	140 W
Meteor 20 Nm	Ø 50	17 ot./min	1 m	655 mm	160 W
Gemini 25 Nm	Ø 50	17 ot./min	1 m	655 mm	170 W
Pohony elektronické s rozpoznávaním prekážky v smere nadol a ochranou proti zamrznutiu, samočinné nastavenie koncových polôh na pevných dorazoch bez nastavovacieho kábla					
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Ilmo 40 WT 9/14	Ø 40	14 ot. / min	2,5m	610	100 W
Ilmo 40 WT 13/8	Ø 40	8 ot. / min	2,5m	610	95 W
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
skrátaná verzia Ilmo S WT-6 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	425 mm	90 W
Ilmo WT 6 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	605 mm	90 W
Ilmo WT 10 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	605 mm	120 W
Ilmo WT 15 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	625 mm	140 W
Pohony elektronické s variabilným nastavením koncových polôh pomocou kábla s rozpoznávaním prekážky v smere nadol a ochranou proti primrznutiu					
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Oximo WT 6 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	705 mm	90 W
Oximo WT 10 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	120 W
Oximo WT 15 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	120 W
Oximo WT 20 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	160 W
Pohony elektronické s variabilným nastavením koncových polôh s integrovaným prijímačom, nastavovanie pomocou vysielača s rozpoznávaním prekážky v smere nadol a ochranou proti primrznutiu					
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
skrátaná verzia Oximo S auto RTS	Ø 50	17 ot./min	3 m	425 mm	90 W
Oximo RTS 6 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	90 W
Oximo RTS 10 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	120 W
Oximo RTS 15 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	120 W
Oximo RTS 20 Nm	Ø 50	17 ot./min	3 m	755 mm	160 W
Pohony s integrovaným prijímačom diaľkového ovládania a s externým solárnym panelom, variabilné nastavovanie koncových polôh pomocou vysielača s rozpoznávaním prekážky v smere nadol a ochranou proti primrznutiu, presná medzipoloha (set obsahuje motor-1ks, batériu-1ks,					
solárny panel 1 ks) typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Oximo 40 WireFree RTS 3/23 Nm	Ø 40	23 ot./min		553 mm	
Oximo 40 WireFree RTS 6/18 Nm	Ø 40	18 ot./min		553 mm	
Oximo 40 WireFree RTS 10 Nm	Ø 40	12 ot./min		553 mm	
Solárny panel pre napájanie pohonu Oximo 40 WireFree RTS, 12V					
(výrobca odporúča napájať minimálne z dvoch solárnych článkov, rolety napájané solárnymi panelmi výrobca neodporúča montovať na severnej strane mimo slnečného žiarenia)					


Pozn. - Držiak, adaptér, unášač je započítaný v cene motora

Pohony s integrovaným prijímačom diaľkového ovládania, bezdrôtová komunikácia s poveternostnými čidlami, nastavovanie koncových polôh diaľkovým ovládačom, ochrana pohonu pri zablokovaní hriadele, presná medziopoloha

typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
Altus 40 RTS 4 Nm	Ø 40	14	3 m	570 mm	65
Altus 40 RTS 9 Nm	Ø 40	14	3 m	610 mm	100
Altus 40 RTS 13 Nm	Ø 40	8	3 m	610 mm	95

Pozn. - Držiak, adaptér, unášač je započítaný v cene motora

Vonkajšie rolety - Pohony

Mechanické príslušenstvo					
obrázok		popis			kód
		záves LOCK to PLAY pre pevné spojenie rolety s hriadeľou pre pohony ILMO,OXIMO WT,OXIMO RTS			
		jednočlánkový pro hriadeľ SW 40/50/60			1780757
		dvočlánkový pre hriadeľ SW40			1780758
		dvočlánkový pro hriadeľ SW 50/60			1780759
		sada upevňovacích krúžkov pre SW 40			1780760
		sada upevňovacích krúžkov pre SW 50			1780761
		sada upevňovacích krúžkov pre SW 60			1780762
doporučený počet závesov:					
váha závesu		0-14	14-21	21-28	28-35
dĺžka hriadele 450-1400		2	3	4	5
dĺžka hriadele 1400-2200		3	3	4	5
dĺžka hriadele 2200-3000		4	4	4	5
dĺžka hriadele 3000-3800		5	5	5	5
Pohony s mechanickým nastavením koncových polôh SIMU (člen skupiny SOMFY)					
typ a krútiaci moment	hriadeľ	otáč./min	dĺžka kábla	min.šírka rolety	men. príkon
SIMU T3,5 6 Nm	Ø 40	12 ot./min	3 m	550 mm	90 W
POZOR - MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA 10KS					